



NOVÉ ČIRÉ LAKY SELEMIX 2.100.0015 MATNÝ a 2.100.0090 LESKLÝ

19. prosince 2016

NOVINKA

- 2.100.0015/E25 Matný čirý lak
- 2.100.0090/E25 Lesklý čirý lak

Čiré laky 2.100.0015 a 2.100.0090 jsou vysoce kvalitní 2K akryl-polyuretanové laky navrženy pro dosažení různých stupňů lesku finálního povrchu, a to od velmi matného až po velmi lesklý.

Lze je aplikovat přímo na Selemix DTM 7-53X bez nutnosti předešlého broušení po vysušení DTM v kabině nebo volném vysušení na vzduchu přes noc. V případě zaprášení nebo kontaminace povrchu DTM je nutné jej důkladně odmastit a očistit pomocí vhodného čističe.

Lesklý čirý lak 2.100.0090 poskytuje vysokou odolnost proti poškrábání, stálost v povětrnosti a vysokou úroveň lesku. Matný lak 2.100.0015 je rovněž vysoce odolný proti poškrábání a stálý v povětrnosti. Oba laky se mohou navzájem mísit pro dosažení různých úrovní lesku/matou.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Produkt	2.100.0015	2.100.0090
Měrná hmotnost [g/ml]	1,045	0,986
Obsah VOC [g/l] ±5%	508	479
Obsah sušiny [hmotnostně]	51,3	48,5
Obsah sušiny [objemově]	45,1	43,6

Produkt RFU	2.100.0015	2.100.0090
Míchací poměr [hmotnostně]	2:1:0,3	
Tužidlo	9-080	
Ředidlo	1-430	
Viskozita při 20°C / DIN4	19	16
Měrná hmotnost [g/ml]	1,00	0,975
Obsah VOC [g/l] ±5%	586	572
Obsah rozpouštědel [objemově]	56,4	58,2
Teoretická vydatnost [m ² /l při 50 µm]	7,1	7,4
Skladovatelnost	48	48

DOSTUPNOST PRODUKTŮ

Produkty jsou již dostupné v centrálním skladu PPG k objednání.

ZRUŠENÉ PRODUKTY

Žádné.

BEZPEČNOSTNÍ LISTY

Bezpečnostní listy jsou dostupné ve složkách IS MW a rovněž jsou dostupné na webových stránkách www.selemix.com.

TECHNICKÝ LIST

Anglická verze technického listu je dostupná ve složkách IS MW. Česká verze technického listu bude dostupná v nejbližší době.



DOPRAVA a SKLADOVÁNÍ

Minimální skladovatelnost laků 2.100.0090 a 2.100.0015 je 4 roky od data výroby, které je uvedeno na obale.

Skladovací teplota: 5 až 35°C. Skladujte v souladu s místními platnými předpisy. Skladujte v oddělených a schválených prostorách. Skladujte v originálních obalech, chráněných proti přímému slunečnímu záření, na suchých, chladných a dobře větraných místech, stranou od nekompatibilních materiálů (viz. oddíl 10 v bezpečnostním listu) a potravin nebo nápojů. Eliminujte všechny zdroje vznícení. Oddělte od oxidačních materiálů. Obaly udržujte pevně a těsně uzavřené do té doby, než budete produkt používat. Obaly, které již byly otevřeny, je nutné znovu pečlivě uzavřít a uložit ve svislé poloze, tak aby se zabránilo úniku jejich obsahu. Neskladujte v neoznačených obalech. Používejte vhodné ochranné obaly tak, aby nedošlo ke kontaminaci okolního prostředí.

OCHRANA ZDRAVÍ a BEZPEČNOST

Tyto produkty jsou určeny pouze k profesionálnímu použití a nesmějí být používány k jiným účelům, než ke kterým jsou určeny. Informace uvedené v tomto technickém listu jsou založeny na současné úrovni vědeckých a technických znalostí a uživatel odpovídá za provedení veškerých nezbytných opatření pro zajištění vhodnosti produktu pro plánovaný účel použití. Pro více informací o ochraně zdraví a bezpečnosti si přečtěte bezpečnostní list, který je dostupný také na stránce: www.selemix.com.

Dr. Ing. Martin Socha
Auto Fit, spol. s r.o.

Auto Fit, spol. s r.o.

BRNO: Vídeňská 112a, 619 00 Brno, tel: +420 548 213 987-9, mobil: +420 608 602 080, info@autofit.cz

PRAHA: V Chotejně 7, 102 00 Praha 10, tel./fax: 272 704 493, mobil: +420 602 628 010, paha@autofit.cz

autofit
SPECIALISTA NA LAKOVÁNÍ